MINIMUM ［ミニマム］

レンズタイプ

Ra93の高演色LEDを搭載して¥14,800の低価格。
電球色に限定した穴径φ75の定番ダウンライトです。

本体

				Ra93 位 位相制御
				定格消費電力12.4W ¥14,800（税抜き） P.182
				46° オフホワイト 44° マットブラック
C1000 JR 12V-50Wクラス 白熱灯 100Wクラス		75	3000K	○ XD 603 173HC
				● XD 603 174HC
			2700K	○ XD 603 175HC
				● XD 603 176HC

MINIMUM ［ミニマム］

GOOD DESIGN AWARD 2018

レンズタイプ グレアレス

飲食店に最適な低色温度が充実。高演色LEDを搭載した
小口径でプレミアムなグレアレスダウンライトです。

本体

				Ra93 位 位相制御	
				定格消費電力12.4W ¥19,800（税抜き） P.184	
				18°	28°
C1000 JR 12V-50Wクラス 白熱灯 100Wクラス		75	3500K	○ XD 603 149HC	○ XD 603 151HC
				● XD 603 150HC	● XD 603 152HC
			3000K	○ XD 603 153HC	○ XD 603 155HC
				● XD 603 154HC	● XD 603 156HC
			2700K	○ XD 603 157HC	○ XD 603 159HC
				● XD 603 158HC	● XD 603 160HC
			2500K	○ XD 603 161HC	○ XD 603 163HC
				● XD 603 162HC	● XD 603 164HC
				定格消費電力8.9W ¥18,800（税抜き） P.184	
				22°	32°
C600 JDR 75Wクラス		60	3500K	○ XD 604 149HC	○ XD 604 151HC
				● XD 604 150HC	● XD 604 152HC
			3000K	○ XD 604 153HC	○ XD 604 155HC
				● XD 604 154HC	● XD 604 156HC
			2700K	○ XD 604 157HC	○ XD 604 159HC
				● XD 604 158HC	● XD 604 160HC
			2500K	○ XD 604 161HC	○ XD 604 163HC
				● XD 604 162HC	● XD 604 164HC

MINIMUM-S ［ミニマム-エス］

GOOD DESIGN AWARD 2019

穴径φ50の超小型高気密SB形ダウンライト
位相制御とBluetooth調光を用意しました。

本体

				Ra83 位 位相制御		Ra83 Bluetooth 調光	
				定格消費電力4.8W ¥8,800（税抜き） P.191		定格消費電力6W ¥13,800（税抜き） P.192	
				23°	42°	23°	42°
C500 白熱灯 60Wクラス		50	5000K	○ OD 361 365	○ OD 361 373	○ OD 361 365BC	○ OD 361 373BC
				● OD 361 369	● OD 361 377	● OD 361 369BC	● OD 361 377BC
			3500K	○ OD 361 366	○ OD 361 374	○ OD 361 366BC	○ OD 361 374BC
				● OD 361 370	● OD 361 378	● OD 361 370BC	● OD 361 378BC
			2700K	○ OD 361 367	○ OD 361 375	○ OD 361 367BC	○ OD 361 375BC
				● OD 361 371	● OD 361 379	● OD 361 371BC	● OD 361 379BC
			2200K	○ OD 361 368	○ OD 361 376	○ OD 361 368BC	○ OD 361 376BC
				● OD 361 372	● OD 361 380	● OD 361 372BC	● OD 361 380BC
				定格消費電力4.8W ¥12,800（税抜き） P.193		定格消費電力6W ¥17,800（税抜き） P.194	
				23°	40°	23°	40°
		50	5000K	○ OD 361 381	○ OD 361 389	○ OD 361 381BC	○ OD 361 389BC
				● OD 361 385	● OD 361 393	● OD 361 385BC	● OD 361 393BC
			3500K	○ OD 361 382	○ OD 361 390	○ OD 361 382BC	○ OD 361 390BC
				● OD 361 386	● OD 361 394	● OD 361 386BC	● OD 361 394BC
			2700K	○ OD 361 383	○ OD 361 391	○ OD 361 383BC	○ OD 361 391BC
				● OD 361 387	● OD 361 395	● OD 361 387BC	● OD 361 395BC
			2200K	○ OD 361 384	○ OD 361 392	○ OD 361 384BC	○ OD 361 392BC
				● OD 361 388	● OD 361 396	● OD 361 388BC	● OD 361 396BC

MINIMUM-50 ［ミニマム-50］ NEW

φ50mmの埋込穴サイズに先進の光学技術を詰め込んだ
超小口径ダウンライトシリーズ。軒下用も用意しています。

本体

				Ra83
				¥19,000（税抜き） P.186
				57°
C600 JDR 75Wクラス		50	4000K	○ XD 605 105
			3500K	○ XD 605 106
			3000K	○ XD 605 107
			2700K	○ XD 605 108
				¥19,000（税抜き） P.187
				57°
		50	4000K	○ XD 605 101
			3500K	○ XD 605 102
			3000K	○ XD 605 103
			2700K	○ XD 605 104
				¥20,000（税抜き） P.188
				57°
	軒下用	50	4000K	○ XD 605 109
			3500K	○ XD 605 110
			3000K	○ XD 605 111
			2700K	○ XD 605 112

電源装置

別売

C600
P XA 606 001P 定格消費電力 10.9W ¥7,500（税抜き）
P XA 606 003P 定格消費電力 10W ¥12,000（税抜き）
P XA 606 002P 定格消費電力 7.3W ¥7,500（税抜き）
位 XA 606 004C 定格消費電力 7.9W ¥10,500（税抜き）

本体

				Ra83
				¥22,500（税抜き） P.218
C400 JDR 50Wクラス	軒下用 ウォールウォッシャー	50	4000K	○ XD 605 301
			3500K	○ XD 605 302
			3000K	○ XD 605 303
			2700K	○ XD 605 304

電源装置

別売

C400
P XA 606 001P 定格消費電力 10.9W ¥7,500（税抜き）
P XA 606 003P 定格消費電力 10W ¥12,000（税抜き）